

CAPTAIN

MODELLO EU 223 - STAGE V
(CATEGORIA 22 HP)



CAPTAIN
AGRI MACHINERY



IL **RUGGITO** SI FA PIU' **FORTE**
DALLA **TERRA** DEI **LEONI**

THE NEW
CUB
IN LION SERIES



Powered by
 **MITSUBISHI**
DIESEL ENGINE

8G
THE EIGHTH
GENERATION

Nota : I prodotti sono soggetti a continui aggiornamenti.

www.oberto.



CAPTAIN

EU MODELLO 223 - STAGE V




Powered by
MITSUBISHI DIESEL ENGINE

THE NEW
CUB
IN LION SERIES



Design Italiano



Servosterzo Idrostatico



Motore Mitsubishi 3 cilindri Stage 5




Leva Del Cambio laterale, 9+3 Marce



Cofano con Apertura frontale



Sedura ergonomica regolabile
Piattaforma piana



Capacità sollevamento 750 kg



Presenza di forza a due velocità



Blocco del Differenziale



Freni Multidisco in bagno d'olio



Smart ADDC Idrraulica (2 Leve)

Versione stretta opzione disponibile in questo modello



CARATTERISTICHE	CAPTAIN 223 4WD Agricolo	CAPTAIN 223 4WD Tappeto Erboso	CAPTAIN 223 4WD Industriale / Flottante	CAPTAIN 223 4WD Agricolo Wide Plus	CAPTAIN 223 4WD Agrimax Turf RT 333 Giardino	CAPTAIN 223 4WD Agricolo Largo Frontale	CAPTAIN 223 4WD Industriale (Normale)	CAPTAIN 223 4WD Agricolo Di Base	CAPTAIN 223 4WD Agricolo Largo
Motore	Potenza (kW) 21.5 (15.8) MotoTipo Mitsubishi L3E : Stage-V N. di Cilindri 3 Capacità (CC) 953 Giri nominali (RPM) 3000 Sistema raffreddamento Liquido Alesaggio / Corsa (mm) 76/70 Coppia max (Nm) @ RPM 52 (Nm) @ 2000 RPM								
Pneumatici	Anteriore 180/85D12 Posteriore 8.30 x 20	23 x 8.5 - 12 33 x 15.5 - 16.5	23 x 8.5 - 12 33 x 15.5 - 16.5	180/85D12 280/70R20	240/60R12 320/65R18	23 x 8.5 - 12 280/70R18	23 x 8.5 - 12 12 x 16.5	5.00 x 12 8.00 x 18	6.5/80-12 280/70R18
Trasmissione	Tipo Leve marce laterali Marce 9 Avanti, 3 Retromarce Velocità max (km / hr.) 25.7 24.3 24.1 24.92 23.86 24.6 23.68 24.2 24.6 PTO RPM 540 & 540 E Sterzo Servosterzo idrostatico Freni Multidisco bagno d'olio								
Hyd.	Sistema idraulico Sollevatore con sensibilità, e controllo profondità Capacità soll. (kgs.) 750 kg N. di pompe 1 (sterzo e sollevatore con valvola prioritaria) Distr. idraulici uno doppio effetto								
Dimensioni #	Dimensione LxWxH (mm) 2700* x 1080 x 2100 Interasse(mm) 1490	2700* x 1490 x 2050 1490	2700* x 1490 x 2050 1490	2700* x 1167 x 2095 1490	2700* x 1206 x 2065 1490	2700* x 1220 x 2060 1490	2700* x 1252 x 2060 1490	2700* x 1050 x 2060 1490	2700* x 1200 x 2060 1490
	Carreggiata (mm) 811 to 988	1080	1080	883	887	845 to 988	944	705 to 988	845 to 988
	Peso (kg) 900	942	970	931	931	906	944	879	902

*Le dimensioni sono con bracci inferiori standard, possono variare con bracci più lunghi.

+/- 5% Variazioni di tolleranza

Note : Products undergo continuous upgradations. Hence, above mentioned specifications are subject to change without prior notice.



OBERTO SRL Via N. Sasso 14 12045 Fossano, Italy

Email : info@oberto.eu
Tel : +39 0172 60216

Seguici su

www.oberto.eu