

CAPTAIN

MODELLO BAGHEERA CAP263 (25 CV)
STAGE V

OBERTO



CAPTAIN
AGRI MACHINERY



IL **RUGGITO** DIVENTA **PIÙ FORTE**
DALLA **TERRA** DEI **LEONI**



Powered by
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE


8G
THE EIGHTH
GENERATION

Nota: i prodotti sono soggetti a continui aggiornamenti.

www.oberto.eu

CAPTAIN

MODELLO BAGHEERA CAP263 (25 CV)



Versione stretta opzione disponibile in questo modello



CARATTERISTICHE		CAPTAIN 263 4WD Agricolo	CAPTAIN 263 4WD Tappeto Erboso	CAPTAIN 263 4WD Industriale / Flottante	CAPTAIN 263 4WD Agricolo Wide Plus	CAPTAIN 263 4WD Agrimax Turf RT 333 Giardino	CAPTAIN 263 4WD Agricolo Largo Frontale	CAPTAIN 263 4WD Industriale (Normale)	CAPTAIN 263 4WD Agricolo Di Base
Motore	Potenza del motore (CV)	25 (18.2)							
	Tipo motore	Mitsubishi Stage-V S3L2							
	N. di cilindro	3							
	Capacità (CC)	1319							
	Velocità nominale (GPM)	2500							
	Sistema di raffreddamento	Raffreddato a liquido							
	Alesaggio / Corsa (mm)	78/92							
Coppia massima (Nm) @ GPM	76.3 (Nm) @ 2000 GPM								
Pneumatici	Anteriori	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	180/85D12	240/60R12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	5.00 x 12
	Posteriori	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R20	320/65R18	280/70R18	12 x 16.5	8.00 x 18
Trasmissione	Tipo	Trasmissione a maglie scorrevoli: leve del cambio a laterali							
	N. marce	9 Avanti, 3 Indietro							
	Velocità massima (km/h)	20	18	19	20	19	18	19	18
	Giri presa di forza	540 & 540 E							
	Sterzo	Servosterzo idrostatico							
Freni	Multidisco a bagno d'olio								
Idraulica	Sistema idraulico	Rilevamento automatico dello sforzo e controllo della profondità (2 leve)							
	Capacità di sollevamento(kg.)	850 (al punto di collegamento inferiore)							
	N. di pompe	2 (una per sterzo idrostatico e una per impianto idraulico)							
	Idraulica ausiliaria	1 idraulica ausiliaria DA con 2 QRC							
Dimensioni #	Dimensioni LxLxA (mm)	2700* x 1080 x 2100	2700* x 1390 x 2050	2700* x 1390 x 2050	2700* x 1167 x 2095	2700* x 1220 x 2080	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1264 x 2050	2700* x 1050 x 2060
	Interasse (mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
	Carreggiata ant (mm)	811 a 988	980 a 1080	980 a 1080	883	883 a 988	845 a 988	939	743 a 988
	Peso (kg)	950	992	1020	981	981	956	994	929

*Le dimensioni sono con bracci inferiori standard, possono variare con bracci più lunghi.

+/- 5% Variazioni di tolleranza

Nota: i prodotti sono soggetti a continui aggiornamenti. Pertanto, le specifiche sopra menzionate sono soggette a modifiche senza preavviso.



OBERTO SRL Via N. Sasso 14 12045 Fossano, Italy

Email : info@oberto.eu

Tel : +39 0172 60216

www.oberto.eu